



# High Pressure Washers

고압세척기

## 단상 냉수 고압 세척기

국내에서 가장 많이 보급된 단상 고압 세척기 모델  
Q-700TST는 단상 220V에서 사용이 가능한 국내 유일의 5.5hp 모델

### 특징

- 다양한 기본 악세서리
  - 회전노즐 : 피세척물의 세척효과를 70%까지 상승시켜 줌.
  - 바리오 제트노즐 : 분사각도를 0° 에서 30° 까지 조절가능 (세제사용이 가능)
- TS : 건 레버를 당기지 않았을 경우 모터가 정지되면 분사시에는 모터가 다시 가동 되는 장치. (Total Stop)
- 견고한 브라스 헤드 펌프.
- 외부에서 압력조절 가능 함.
- 작업 종료 후 건, 렌스, 호스 보관이 편리함.

### 사양

| 모 델      | 압력(Bar) |     | 토출량<br>(ℓ /min) | 회전<br>노즐 | 전 원           | 바리오노즐  | 무게<br>(kg) | 고압호스<br>(M) | Auto | 원산지        | 크기(mm)<br>(가로x세로x높이) |
|----------|---------|-----|-----------------|----------|---------------|--------|------------|-------------|------|------------|----------------------|
|          | 최대      | 상용  |                 |          |               |        |            |             |      |            |                      |
| K-1120T  | 130     | 120 | 7.5             | ○        | 단상 220V,2hp   | 나이프젯   | 26         | 릴 15        | X    | 독일 Kranzle | 300x330x800          |
| P-160TST | 160     | 140 | 11.0            | ○        | 단상 220V,3hp   | ○      | 41         | 릴 15        | ○    | 독일 Kranzle | 335x375x980          |
| P-195TST | 195     | 170 | 8.0             | ○        | 단상 220V,3hp   | 나이프젯   | 41         | 릴 15        | ○    | 독일 Kranzle | 335x375x980          |
| Q-700TST | 200     | 170 | 13.5            | ○        | 단상 220V,5.5hp | 세제분사노즐 | 89         | 릴 20        | ○    | 독일 Kranzle | 770x570x990          |

## 단상 냉수 고압 세척기

기존 K시리즈의 품질을 더욱 보강하여 잔고장 걱정없이 장시간 사용이 가능해진 최신 모델

### 특징

K시리즈와 P시리즈의 비교

- 각도판과 트러스트 베어링이 크고 강력해졌다.
- 모터의 베어링은 쇼울더 베어링이 아니라 테퍼 롤러 베어링이다.
- 오일 케이스의 상부에 공간을 만들어 오일이 흘러 넘치지 않도록 했다.
- 보다 커지고 튼튼해진 피스톤 하우징.
- 안전하고 일체화된 차대.
- 세제 고압분사가 가능하다.(물통 사용 필요 : option)
- 더욱 커진 바퀴로 이동이 쉽다.
- 더 커진 호스 릴과 접이식 릴 손잡이 채택.



K-1120T



P-160TST / P-195TST



Q-700TST



## 단상 냉수 고압세척기

### 특징

- 축류식 펌프가 아닌 범용피스톤 펌프와 전기모터 체결형
- 4극, 1750rpm 전기모터 사용 : 저소음, 과부하 차단기능
- TST SYSTEM (Total Stop System) : 제품의 안정성 및 효율성 (AR767)
- 간편한 압력조절 가능
- 2ℓ 용량의 세제 탱크 장착 (AR767)
- 동급 세척기 대비 뛰어난 물 흡수력
- Brass manifold pump 사용

### 사양

| 모 델       | 압력(Bar) |     | 유 량<br>( L/min) | 전 원          | HP  | 크기(mm)<br>(가로X세로X높이) | 무게<br>(kg) |
|-----------|---------|-----|-----------------|--------------|-----|----------------------|------------|
|           | 최대      | 상용  |                 |              |     |                      |            |
| MJ 150TST | -       | 120 | 10              | IP 220V/60Hz | 4   | 550x400x760          | 25         |
| TX 951    | 130     | 110 | 11.5            | IP 220V/60Hz | 4   | 870x380x870          | 42         |
| AR 620    | 130     | 120 | 8               | IP 220V/60Hz | 3.5 | 390x240x230          | 20         |
| AR 767    | 140     | 130 | 10              | IP 220V/60Hz | 3.5 | 390x380x900          | 34         |



TX series 표준형 고압세척기  
110Bar, 11.5L/Min



MJ series 고압세척기  
120Bar, 10L/Min



AR6 series 냉수전용 고압세척기  
130Bar, 8L/Min

3.5마력  
1750rpm



AR7 series 냉수전용 고압세척기  
130Bar, 10L/Min

## 삼성 냉수 고압 세척기

### 특징

- 혁신적인 디자인의 최고급형 제품
- 강력한 파워의 8HP 전기 모터장착, Class F, IP55
- 모터와 펌프의 연결에 커플링 사용으로 안전성 극대화
- 하나의 스위치로 기계의 ON/OFF 및 세제 분사 조절 가능, 세제탱크 25L
- DELAY TOTAL STOP (TSR) 제어
- 자동차 범퍼용으로 사용되는 고밀도 폴리우레탄 재질로 만들어진 튼튼한 프레임 (최소두께 7mm)
- 호스릴 장착 : 기계 내부에 호스릴 및 전원선 릴 장착 (고압호스 15M)

### 사양

| 모 델          | 압력(Bar) |     | 유 량<br>( L/min) | 전 원           | HP | 치수(mm)      | 무게<br>(kg) | 비고 |
|--------------|---------|-----|-----------------|---------------|----|-------------|------------|----|
|              | 최대      | 상용  |                 |               |    |             |            |    |
| PERFORMER V5 | 220     | 200 | 15              | 220/380V/60Hz | 8  | 870x820x480 | 88         | 삼성 |



IPC Integrated Professional Cleaning

 **IPC Sirio**



## 온수 스팀 고압 세척기

### 특징

- 3-ceramic piston pump 사용 : 세계적인 명성의 INTERPUMP사 펌프 사용
- 4극 전기 모터의 사용 : 우수한 절연등급 (class F) 및 보호계수 (IP54)
- 24V control system : 전기적 안정성 및 뛰어난 효율성 제공
- TSI (Intelligent Total Stop System) : 고성능 제어 시스템
- 각종 안전 장치 부착
- 강력한 세척력 보유
- 고압에서 세제 분사 가능
- (구) LG산전 고압세척기와 동일한 시스템 운영
- 세제통, 세제밸브 장착 및 Shampoo 기능 추가
- 사용중지 시간이 30분을 초과할 경우 주전원 자동차단 기능

### 사양

| Model      | 압력(Bar) |     | 유량<br>(L/Min) | 온도(°C) | 전 원           | HP  | 치수(mm)       | 무게(kg) | 비고 |
|------------|---------|-----|---------------|--------|---------------|-----|--------------|--------|----|
|            | 최대      | 상용  |               |        |               |     |              |        |    |
| SYNC215TST | 220     | 200 | 15            | 140    | 220/380V/60Hz | 7.5 | 1090x700x870 | 150    | 삼상 |



## 온수 스팀 고압 세척기

### 특징

- TSI (Intelligent Total Stop System) – 고성능 자동 제어 시스템
- 24V control system – 전기적 안정성 및 우수한 효율성 제공
- 4극 전기 모터의 사용 – 우수한 절연등급 (class F) 및 보호계수 (IP54)
- 각종 안전 장치 부착
- 강력한 세척력 보유
- 고압에서 세제 분사 가능

### 사양

| 모 델        | 압력(Bar) |     | 유 량<br>( L/min) | 전 원           | HP | 치수(mm)       | 무게<br>(kg) | 비고 |
|------------|---------|-----|-----------------|---------------|----|--------------|------------|----|
|            | 최대      | 상용  |                 |               |    |              |            |    |
| FOCUS 1800 | 135     | 120 | 8               | 220V/60Hz     | 2  | 680x500x730  | 57         | 단상 |
| MP138TST   | 145     | 130 | 8               | 220V/60Hz     | 3  | 980x670x810  | 88         | 단상 |
| MR183TST   | 200     | 180 | 13              | 220/380V/60Hz | 6  | 1050x750x900 | 109        | 삼상 |



• Match Race series 보급형 고압세척기(180Bar,13L/Min)



• Match Point series 표준형 고압세척기(130Bar,8L/Min)



• Focus series 표준형 고압세척기(120Bar,8L/Min)



## 제우ENC주식회사

☎153-768 서울시 금천구 가산동 IT캐슬 2동 718호  
TEL : 02-2026-8100~2 FAX : 02-2026-8103

### 인증 및 특허 현황

ISO9001:2000인증 / 특허 제 0451101호 / 특허 제 0555630호 / 특허 제 0620581호 / 특허 제 0722575호



### 납품 업체 현황

강릉MBC방송국 · 강림기연 · 강원산업 · 계룡종합폐기물처리 · 고등기술연구원 · 고려아연 · 구리농수산물도매시장 · 군산화학 · 귀뚜라미범양냉방 · 금호석유화학 · 금화피에스시 · 기아자동차 · 남제주화학 · 남해화학 · 남촌레저개발 · 농심 당진화학 · 대경엔지니어링 · 대림산업개발 · 대상 · 대상산업가스 · 대열보일러 · 대우 · 대원화학 · 대한생명(63빌딩) · 대창기계기술 · 동아제약 · 동양나이론 · 동양제철화학 · 동원산업 · 동일알미늄 · 동창제지 · 동해화학 · 롯데삼강 롯데알미늄 · 미원상사 · 범양냉방공업 · 부경양돈협동조합 · 부산경남우유협동조합 · 부산화학 · 삼광유리공업 · 삼성전자 · 삼성종합화학 · 삼양사 · 삼정보일러공업 · 삼중공조이엔지 · 삼천포화학 · 서울사료 · 서울화학 · 서천화학 · 서흥칼벨 · 선일포도당 · 세광알미늄 · 셉츨리에어콘 · 수산특장 · 신인천복합화학발전소 · 신풍제약 · 신한열기공업 · 씨제이제일제당 · 아모레퍼시픽 · 아세아페이퍼텍 · 영동화학 · 예수그리스도후기성도교회 · 애경산업 · 에스와이페인트 에치엔지화학 · 예고솔루션 · 영풍석포제련소 · 은양필프 · 올리브시스템 · 울산화학 · 울산퍼시픽화학 · 유공 · 유한양행 · 율촌화학 · 의료법인동승원병원 · 이수화학공업 · 인천제철 · 정석기업 · 중근당바이오 · 지역난방공사 · 제일모직 제일제당 · 제철공무 · 제철화학 · 조광페인트 · 조흥화학공업 · 중근당 · 지하철공사 · 진로이천공장 · 추교쿠삼화페인트 · 코리아PTG · 코스모스정밀화학 · 태안발전본부 · 태평양물산 · 포항산업과학연구원 · 포항제철 · 평택발전본부 물무원건강생활 · 피앤이 · 한국가스공사연구개발원 · 한국가스기술공업 · 한국공항공사 · 한국다우케미칼 · 한국아쿠르트 · 한발 · 한국원자력연구원 · 한국이엘이 · 한국플마 · 한국플랜트서비스 · 한미약품 · 한솔제지 · 한전(KPS) · 한텍 한화석유화학 · 한화에너지 · 현대건설 · 현대석유화학 · 현대자동차 · 현대정유 · 현대페인트공업 · 호남화학 · KCC · LG화학 · LS엘트론 · LS전선 · POSCO · S-OIL · SK · SY PAINT · KOREA PTG 외